

شماره : ۵/۱۴۰۳/۳۵۷۲۹
تاریخ : ۱۴۰۳ / ۰۶ / ۱۱
پیوست :



وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

آگهی استعلام

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در نظر دارد خرید دو دستگاه کمپرسور ۶۰ تن پیستونی با مشخصات جدول ذیل را، توسط شرکت های واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری استعلام از دریافت اسناد استعلام تا ارائه پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۶ لغایت ۱۴۰۳/۱۷/۱۷ انجام خواهد شد و لازم است تأمین کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در استعلام را محقق سازند.

مشخصات خدمت:

شرح کالا	برآورد اولیه (ریال)	محل تحویل	مدت زمان تحویل	شماره نیاز
دو دستگاه کمپرسور ۶۰ تن پیستونی (طبق مشخصات فنی پیوست)	۶۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰	سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی	تا ۲ هفته	۱۱۰۳۰۰۰۰۸۵۰۰۰۱۴۸

شرایط و ضوابط:

- ۱- برگه آگهی استعلام، برگ پیشنهاد قیمت، کلیه اسناد موجود در پیوست تکمیل و ممهور شده در سامانه **بارگذاری** گردد.
- ۲- پرداخت به صورت نقدی و با تأیید مدیریت رفاه و پشتیبانی سازمان امکان پذیر می باشد.
- ۳- کلیه هزینه های بارگیری حمل و نقل و تخلیه در مقصد به عهده برنده می باشد.

مشخصات فنی و ... :

حداقل گارانتی ۲۴ ماه - دمای بالای صفر - گاز ۲۲R - توان نامی ۴۵ کیلو وات - لاین ساکشن ۷۶mm - لاین دیسشارژ، ۴۲mm

*** نقص در ارسال مدارک سبب ابطال پاسخ به نیاز خواهد شد. ***

اطلاعات تماس با دستگاه درخواست کننده جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد استعلام:

آدرس اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

تلفن سازمان : ۰۸۶-۳۸۷۰۲۶۱۳ - تلفن اداره امور پیمانها و قراردادها : ۰۸۶-۳۳۱۳۱۰۴۵

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس : ۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱ - دفتر ثبت نام : ۰۲۱۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ - دفتر ثبت نام اراک : ۰۸۶۳۳۲۴۵۲۴۸

سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

مهر و امضاء شرکت کننده

پایگاه اطلاع رسانی : jkm.maj.ir

پست الکترونیک : sazman@jkm.ir

نشانی : اراک خیابان جهاد سازندگی سازمان جهاد کشاورزی

کد پستی : ۳۸۱۸۹-۵-۴۳۵۶

صندوق پستی :

تلفن : ۳۸۷۰۰۰۰۰

فکس : ۳۳۱۳۳۳۹۳-۳۳۱۳۹۱۰۴

تلفن گویا : ۳۸۷۰۲۰۰



Project survey

Selected compressors


Semi-hermetic Reciprocating Compressors

1x 8GE-60

مهر و امضاء شرکت کننده

**Selection: Semi-hermetic Reciprocating Compressors****Input Values**


Compressor model	8GE-60
Mode	Refrigeration and air conditioning
Refrigerant	R22
Reference temperature	Dew point temp.
Evaporating SST	2,00 °C
Condensing SDT	45,0 °C
Liq. subc. (in condenser)	2,00 K
Suct. gas superheat	10,00 K
Operating mode	Auto
Power supply	400V-3-50Hz
Capacity control	100%
Useful superheat	100%

**Result**

Compressor	8GE-60-40P
Capacity steps	100%
Cooling capacity	148,6 kW
Cooling capacity *	147,7 kW
Evaporator capacity	148,6 kW
Power input	44,4 kW
Current (400V)	85,4 A
Voltage range	380-420V
Condenser capacity	193,0 kW
COP/EER	3,35
COP/EER *	3,33
Mass flow	3343 kg/h
Operating mode	Standard
Discharge gas temp. w/o cooling	92,9 °C

Tentative Data.

*According to EN12900 (20°C suction gas temp., 0K liquid subcooling)

Application Limits 100% 8GE-60**Legend**


- shaded area: suction gas superheat $\leq 20K$
- M1: motor 1
- - - M2: motor 2
- A

مهر و امضاء شرکت کننده



Technical Data: 8GE-60

Dimensions and Connections



مهر و امضاء شرکت کننده



Technical Data

Technical Data

Displacement (1450rpm 50Hz)	185 m³/h
Displacement (1750rpm 60Hz)	222 m³/h
No. of cylinder x bore x stroke	8 x 75 mm x 60 mm
Weight	352 kg
Max. pressure (LP/HP)	19 / 28 bar
Connection suction line	76 mm - 3 1/8"
Connection discharge line	42 mm - 1 5/8"
Oil type R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F	BSE32(Standard) R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
Oil type R22 (R12/R502)	B5.2 (Option)

Motor data

Motor version	1
Motor voltage (more on request)	380-420V PW-3-50Hz
Max. operating current	113.0 A
Winding ratio	60/40
Starting current (Rotor locked)	349.0 A D / 513.0 A DD
Max. power input	63,0 kW

Extent of delivery (standard)

Motor protection	SE-B3(Standard), SE-B2(Option)
Enclosure class	IP54 (Standard)
Vibration dampers	Standard
Oil charge	5,0 dm³
Discharge shut-off valve	Standard
Suction shut-off valve	Standard

Available options

Discharge gas temperature sensor	Option
Capacity control	100-75-50% (Option)
Capacity Control - infinite	100-50% (Option)
Oil heater	140 W (Option)
Oil pressure monitoring	MP54 (Option), Delta-PII (Option)

Sound measurement

Sound power level (+5°C / 50°C)	86,5 dB(A) @ 50Hz
Sound pressure level @ 1m (+5°C / 50°C)	78,5 dB(A) @ 50Hz

مهر و امضاء شرکت کننده



Semi-hermetic Reciprocating Compressors

Motor 1 = e.g. 4TES-12 with 12 "HP", primary for air-conditioning (e.g. R22,R407C) and air-conditioning with R134a at high ambient temperatures.

Motor 2 = e.g. 4TES-9 with 8 "HP", universal Motor for medium and low temperature application (e.g. R404A, R507A, R407A, R407F) and air-conditioning with R134a

Motor 3 = e.g. 4TES-8, for medium temperature applications and R134a

For more information concerning the application range use the "Limits" button.

Operation modes 4VES-7 to 6FE-44 and 44JE-30 to 66FE-88 with R407F/R407A/R22

CIC = liquid injection with low temperature application, suction gas cooled motor.

ASERCOM certified performance data

The Association of European Refrigeration Component Manufacturers has implemented a procedure of certifying performance data. The high standard of these certifications is assured by:

- * plausibility tests of the data performed by experts.
- * regular measurements at independent institutes.

These high efforts result in the fact that only a limited number of compressors can be submitted. Due to this not all BITZER compressors are certified until now. Performance data of compressors which fulfil the strict requirements may carry the label "ASERCOM certified". In this software you will find the label at the respective compressors on the right side below the field "result" or in the print out of the performance data. All certified compressors and further information are listed on the homepage of ASERCOM.

Condensing capacity

The condensing capacity can be calculated with or without heat rejection. This option can be set in the menu Program ☐ Options. The heat rejection is constantly 5 % of the power consumption. The condensing capacity is to be found in the line Condensing cap. (with HR) resp. Condensing capacity.

Data for sound emission

Data based on 50 HZ application (IP-units 60 Hz) and R404A if not declared.

Sound pressure level: values based on free field area conditions with hemispherical sound emission in 1 meter distance.

General remarks regarding sound data

Listed sound data were measured under testing conditions in our laboratory. For this purpose the free-standing test sample is mounted on a solid foundation plate and the pipework is connected vibration-free to the largest extent possible. Suction and discharge lines are fixed in a flexible configuration, such that a transmission of vibrations to the environment can be largely excluded. In real installations considerable differences might be observed, compared to the measurements in the laboratory. The airborne sound emitted by the compressor can be reflected from surfaces of the system and this may increase the airborne sound level measured close to the compressor. Vibrations caused by the compressor are also transferred to the system by the compressor feet and piping depending on the damping ratio of the fixings. Thus, the vibrations can induce other components to such an extent that these components contribute to an increase in airborne sound emission. If required, the transfer of vibrations to the system can be minimized by suitable fixing and damping elements.

مهر و امضاء شرکت کننده

برگه پیشنهاد قیمت

شرکتها یا پیمانکاران محترم بایستی جدول زیر را پس از تکمیل و مهر و امضاء نمودن در سامانه بارگذاری نمایند.

شرح خدمت / کالا	مشخصات	محل تحویل	مبلغ کل پیشنهادی (ریال)
	طبق فایل پیوست	شهرستان	

مبلغ کل پیشنهادی به حروف :

نام شرکت / پیمانکار :

نام : نام خانوادگی :

شماره تلفن / همراه :

مهر و امضاء شرکت کننده